

Lista podataka proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske efikasnosti izvora svetlosti

Ime ili zaštitni znak dobavljača: Rabalux Sreb d.o.o.

Adresa dobavljača: Beograd-Zemun, Auto put za Zagreb 20

Identifikacijska oznaka modela: 71100

Vrsta izvora svetlosti:

Upotrijebljena rasvetna tehnologija:	LED	Neusmeren ili usmeren izvor:	neusmeren
Vrsta podnoška izvora svetlosti	LED		
Napaano ili nenapaano iz mreže:	MLS	Povezani izvor svetlosti (CLS):	Ne
Izvor svetlosti s mogućnošću regulacije boje:	Da	Ovonica:	-
Izvor svetlosti visoke svetljivosti:	Ne		
Zaštita od bleštana:	Ne	Prigušivo:	Ne


Parametri proizvoda

Parametar	Vriednost	Parametar	Vriednost
Opći parametri proizvoda:			
Potrošna energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na nablizi celi bro	9	Razred energetske efikasnosti	F
Korisni svetlosni tok (ϕ use), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom uglu (120°) ili uskom uglu (90°)	800 u Kugla (360°)	Korelirana temperatura boje zaokružena na nablizih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na nablizih 100 K, koje je moguće podesiti	3 000 ili 4 000 ili 6 500
Potrošna energije u stanju uključenosti (P_{on}), u W	9,0	Potrošna energije u stanju pripravnosti (P_{sb}), u W, zaokruženo na dva decimalna mesta	0,00
Potrošna energije u umreženom stanju pripravnosti (P_{net}) za povezani izvor svetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mesta	-	Indeks uzvrata boje, zaokruženo na nablizi celi bro, ili raspon vrednosti tog indeksa koe se mogu postaviti	80

spoljne dimenzije bez zasebnih predponih naprava, delova za upravljanje rasvetom i nerasvetnih delova, ako postoje (mm)	Visina	120	Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju	Videti sliku na zadnjoj stranici
	Širina	120		
	Dubina	47		
Izjava o ekvivalentnoj snazi ^(a)		-	ako postoji, ekvivalentna snaga (W)	-
			Koordinate kromatičnosti (x i y)	0,382 0,374
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti:				
Vrednost indeksa uzvratne boje R9	31	Faktor preživljavanja	0,90	
faktor održavanja svetlosnog toka	0,96			
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti napajane iz mreže:				
faktor faznog pomaka ($\cos \phi_1$)	0,70	Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa	6	
Tvrdne da LED izvor svetlosti zamenjuje fluorescentni izvor svetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima.	-(b)	ako postoji, tvrdnja o zameni (W)	-	
Merna vrednost za treperenje (Pst LM)	1,0	Merna vrednost za stroboskopski učinak (SVM)	0,4	

(a) „-“: nie primenivo;

(b) „-“: nie primenivo;



Model na tržištu Unie od 01/05/2025.



Bro upisa u EPREL: 2189451

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2189451>

Dobavljač: Rábalux Zrt. (Uvoznik)

Internetske stranice: <https://rabalux.hu/kezdolap>

Služba za korisnike:

Ime: Magyarország - Rábalux Világítástechnika Zrt.

Internetske stranice: www.rabalux.com

E-adresa: quality@rabalux.com

Telefon: 0036 96 526 716

Adresa:

Körtefa 5.
9027 Győr
Mađarska